



### Principal

Linha de produto	Easy Modicon M200
Tipo de produto ou componente	Analog I/O cartridge
Compatibilidade do produto	Easy Modicon M200
Número de entrada analógica	2

### Complementar

Tipo da entrada analógica	Corrente 4...20 mA Corrente 0..20 mA Tensão 0..10 V Tensão 0..0,5 V
Resolução de entrada analógica	16 bits
Número de saída analógica	1
Tipo da saída analógica	Corrente: 4..20 mA Tensão: 0..10 V Corrente: 0..20 mA Tensão: 0..0,5 V
Resolução de saída analógica	16 bits
Valor LSB	2 µA tensão0..0,5 V corrente 4..20 mA 2 µA tensão0..10 V corrente 0..20 mA 1 mV corrente0..20 mA tensão 0..0,5 V 1 mV corrente4...20 mA tensão 0..10 V
Tipo de carga	Resistivo
Impedância de carga ôhmica	<= 500 Ohm >= 2 kOhm
Tempo de conversão	2 ms
Duração de amostra	1 ms
Tempo de estabilização	40 ms
Erro de precisão absoluta	+/- 1 % da plena carga at 55 °C
Diafonia	80 dB
Tipo de cabo	Cabo de pares trançados blindado
Conexão elétrica	Bloco terminal de parafusos com pitch 3.5 mm ajuste 1.5 mm <sup>2</sup> 7 x para entradas e saídas
Maximum cable distance between devices	Cabo de pares trançados blindado: <30 m para entrada/saída
Isolamento	Entre a saída ea lógica interna
Sinalização local	1 LED (Verde) para ENER
Altura	41 mm
Profundidade	15 mm
Largura	35 mm
Peso do produto	0,024 kg
Sobrecarga contínua admissível	40 mA , tipo de entrada analógica: corrente 30 V , tipo de entrada analógica: tensão
Impedância de entrada	<= 250 Ohm corrente >= 1 MOhm tensão

## Meio ambiente

Gravação	CE
----------	----

## Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	8,9 cm
Package 1 Weight	46 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1830 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1536
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	96840 g

## Oferta sustentável

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------